



STATOIL LITWAY 4S3

Krótki opis: Smar uniwersalny do łożysk tocznych oraz innych elementów urządzeń przemysłowych.

Zastosowanie: Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych pojazdów, maszyn rolniczych, budowlanych oraz urządzeń przemysłowych. Odporny na działania wody.

NAZWA: Smar uniwersalny litowy Statoil Litway 4S3
PRODUCENT: Statoil Lubricants Nynashamn, Sweden (Szwecja).
NASZE OZNACZENIE: Smar LitWay 4S3 lub Smar Litowy Lit-Way 4S3 0.85kg

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:

Zagęszczacz:	Mydło litowe z dodatkami uszlachetniającymi
Konsystencja wg NLGI:	3
Temperatury pracy [°C]:	Od -30°C do +130°C
Penetracja po ugniataniu w temp. +25°C (%):	245
Temperatura kroplenia [°C]:	180 °C
Ubytek smaru po ogrzaniu w temperaturze 150°C (%)	3
Opakowanie:	850g (wiaderko)



Wskazówki do stosowania: Smar może być наносzony pędzlem lub szpatułką. Produkowany na bazie wysokogatunkowego oleju mineralnego, odporny na działanie wody w temperaturze +38°C. Odporny na korozję w temperaturze do 100°C.



Dystrybutor: Albeco sp. z o.o. ul. Południowa 72, 62-064 Plewiska
www.albeco.com.pl e-kontakt@albeco.com.pl